

## INFOS zu

### Doppelkammerschlauch Optimal

Zum Einsatz als Hochwassersperre, zur mobilen Löschwasserrückhaltung und zum Eindämmen von auslaufenden Flüssigkeiten, für Ölwehreinsätze auf dem Wasser ist eine zusätzliche Befüllung mit Luft möglich. Extrem hohe Reißfestigkeit und sehr hohe Chemikalienbeständigkeit.  
Zum Abdichten werden die zylindrischen Einfüllstutzen auf die Schlauchenden geschoben.

### **Komplettset (ArtNr: 271550)**



Gewicht ca. 120 kg

Set bestehend aus:

- 1 Doppelkammerschlauch 150 m, orange, bedruckt, Ø 400 mm und 200 mm
- 2 Einfüllstutzen, groß, Ø 380 mm mit je 2 Storz-Kupplungen B 2 1/2" und Alu-Blindkupplung
- 2 Einfüllstutzen, klein, Ø 180 mm mit je 1 Storz-Kupplung B 2 1/2" und Alu-Blindkupplung
- 8 Zurrgurte DIN 60060 aus 25 mm breitem Gurtband, 1teilig mit Ratsche, 2x2,65 m und 6x1,40 m, GS-Zeichen
- 1 Abrollhaspel mit abnehmbarem Seitenteil zum einfachen Schlauchwechsel
- 1 Schutzfolie, orange, mit Klettband
- 4 Dichtquell à 1 l
- 1 Übungsdoppelkammerschlauch 30 m, zur Schonung des Einsatzmaterials
- 2 Aufbewahrungs- und Transportbehälter aus Aluminium

## Zubehör Optimal

**271560**

### **Ersatzschlauch 150 m**

gerollt auf Pappkern

netto 2.505,00 €

---

**271561**

### **Abrollhaspel**

Spezialausführung mit abnehmbarem Seitenteil zum einfachen Schlauchwechsel, rot lackiert RAL 3000, mit Aluminium-Tragegriffen.

netto 412,00 €

---



**271568**

### **Gebläse**

zum Befüllen der Ölsperre mit Luft, basierend auf Blasgerät STIHL BG 56-D, Luftleistung 12 m<sup>3</sup>/min, Einzylinder-Zweitaktmotor 0,7 kW, Tankinhalt 0,54 l, Schallleistungspegel 103 dB(A), Anschlusskupplung Storz C, ca. 4,2 kg.

netto 597,00 €

---



**Alfons Löcker**  
**Feuerwehrtechnik**  
**Litzelsdorf 97**  
**5580 Tamsweg**  
**E-Mail: info@a-loecker.at**



**271563**

### **PVC-Trichter**

als Übergangsstück für Lüftungsgerät zum Befüllen der Ölsperre mit Luft, mit Storz-Kupplung B 2 1/2" aus Aluminium, Trichter Ø 400 mm, Länge 800 mm.

netto 175,00 €

---

**271564**

### **Lüftungsschlauch**

PE, formbeständig, mit Storz-Kupplung C 2" aus Aluminium, Länge 5 m.

netto 115,00 €

---

**271566**

### **Kugelhahn B 2 1/2"**

Aluminium, mit einseitig beweglichem Knaggenteil nach DIN, auch zum Koppeln und Verlängern der Ölsperre.

netto 210,00 €

---



**271567**

### **Abdichtungs- und Verbindungsschürze**

zur Verlängerung der Ölsperre, PVC, mit fest fixiertem DIN-Zurrgrurt.

netto 155,00 €